

Yalıtım Malzemeleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.

ÜRÜN ÖZETİ KODU:K06	EKOTOP	SAYFA NO : 1\1 REV. NO : 1 REV. TARİHİ : 31.03.2004 YAYIN TARİHİ : 02.01.2003
------------------------	---------------	--

Tanım

- APP (Atactic polypropilen) katkılı plastomerik kiremitaltı örtüsü
- Kraft kağıt taşıyıcılı 140 gr/m²
- Üst yüzeyi örgü elastik polipropilen, alt yüzeyi polietilen kaplı

Özellikler

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TEST ADI	STANDARD	BİRİM	ÖLÇÜM SONUÇLARI
	ÇEKME MUKAVEMETİ (en-boy)	TS 1908	N/5 cm	≥275-400
	SICAKLIK DAYANIMI	TS 13047	°C	≥90
	SU GEÇİRMEZLİK	TS 2191	-	GEÇİRMEZ
BOYUTLAR	KALINLIK	TS 2191	mm	≥0,75
	RULO UZUNLUĞU	TS 13047	m	20
	RULO ENİ	TS 13047	m	1
	RULO AĞIRLIĞI	TS 13047	kg	≥12

Kullanım Alanları

- Kiremitaltı örtüsü olarak

Avantajlar

- Bina ömrünce dayanır.
- Kullanım miktarı uygulamadan önce net olarak belirlenebilir.
- Dış hava koşullarındaki farklılıklarından, içlerindeki kimyasal katkılardan ötürü etkilenmezler.
- Teknik özellikleri standarttır.

Depolama ve Koruma

- Rulolar dik olarak stoklanmalı ve taşınmalıdır.
- Ultraviyole ışınlar ve ani ısı değişikliklerine maruz bırakılmamalıdır.
- Uygulamadan sonra delici ve kesici işlem yapılmamalıdır.

Uygulama Şekli

Pullu çivi ile çakılarak uygulanır.Ek yerlerinde 10cm., rulo bitiş yerlerinde 15cm. bini yapacak şekilde ahşap kökenli zeminlere uygulanır.