

## Yalıtım Malzemeleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.

ÜRÜN ÖZETİ KODU:K08	<b>TOP K 10</b>	SAYFA NO : 1\1 REV. NO : 1 REV. TARİHİ : 31.03.2004 YAYIN TARİHİ : 02.01.2003
------------------------	-----------------	--

### Tanım

- APP (Atactic polypropilen) katkılı plastomerik kiremitaltı örtüsü
- Kraft kağıt taşıyıcılı 140 gr/m<sup>2</sup>
- Üst yüzeyi örgü elastik polipropilen, alt yüzeyi polietilen kaplı

### Özellikler

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TEST ADI	STANDARD	BİRİM	ÖLÇÜM SONUÇLARI
	ÇEKME MUKAVEMETİ (en-boy)	TS 1908	N/5 cm	≥275-400
	SICAKLIK DAYANIMI	TS 13047	°C	≥90
	SU GEÇİRMEZLİK	TS 2191	-	GEÇİRMEZ
<b>BOYUTLAR</b>	KALINLIK	TS 2191	mm	≥0,75
	RULO UZUNLUĞU	TS 13047	m	20
	RULO ENİ	TS 13047	m	1
	RULO AĞIRLIĞI	TS 13047	kg	≥10

### Kullanım Alanları

- Kiremitaltı örtüsü olarak

### Avantajlar

- Bina ömrünce dayanır.
- Kullanım miktarı uygulamadan önce net olarak belirlenebilir.
- İçlerindeki kimyasal katkılardan dolayı dış hava koşullarındaki farklılıklardan etkilenmezler.
- Teknik özellikleri standarttır.

### Depolama ve Koruma

- Rulolar dik olarak stoklanmalı ve taşınmalıdır.
- Ultraviyole ışınlar ve ani ısı değişikliklerine maruz bırakılmamalıdır.
- Uygulamadan sonra delici ve kesici işlem yapılmamalıdır.

### Uygulama Şekli

Pullu çivi ile çakılarak uygulanır.Ek yerlerinde 10cm., rulo bitiş yerlerinde 15cm. bini yapacak şekilde ahşap kökenli zeminlere uygulanır.