

YALTEKS YALITIM MALZ.	TOP K 100	SAYFA NO	1\1
ÜRETİM VE PAZ. A. Ş.		REV. NO	4
ÜRÜN ÖZETİ		REV. TARİHİ	12.04.2007
KODU:K03		YAYIN TARİHİ	07.08.1998

Tanım

- APP (Atactic polypropilen) katkılı plastomerik kiremitaltı örtüsü
- Kraft kağıt taşıyıcılı 140 gr/m²
- Üst yüzeyi örgü elastik polipropilen, alt yüzeyi polietilen kaplı

Özellikler

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TEST ADI	STANDARD	BİRİM	ÖLÇÜM SONUÇLARI
	ÇEKME MUKAVEMETİ (en-boy)	TS 1908	N/5 cm	275-400
	SICAKLIK DAYANIMI	TS 13047	°C	90
	SU GEÇİRMEZLİK	TS 2191	-	GEÇİRMEZ
BOYUTLAR	KALINLIK	TS 2191	mm	0,8
	RULO UZUNLUĞU	TS 13047	m	18
	RULO ENİ	TS 13047	m	1
	RULO AĞIRLIĞI	TS 13047	kg	18

Kullanım Alanları

- Kiremitaltı örtüsü olarak

Avantajlar

- Bina ömrüne dayanır.
- Kullanım miktarı uygulamadan önce net olarak belirlenebilir.
- Dış hava koşullarındaki farklılıklarından, içlerindeki kimyasal katkılardan ötürü etkilenmezler.
- Teknik özellikleri standarttır.

Depolama ve Koruma

- Rulolar dik olarak stoklanmalı ve taşınmalıdır.
- Ultraviyole ışınlarla ve ani ısı değişikliklerine maruz bırakılmamalıdır.
- Uygulamadan sonra delici ve kesici işlem yapılmamalıdır.

Uygulama Sekli

Pullu çivi ile çakılarak uygulanır.Ek yerlerinde 10cm., rulo bitiş yerlerinde 15cm. bini yapacak şekilde ahşap kökenli zeminlere uygulanır

HAZIRLAYAN:PAM	GÖZDEN GEÇİREN:TKM	ONAYLAYAN:GNM